

COUVERTURE CHAUFFANTE

COUVERTURE CHAUFFANTE CALORIFUGÉE

Pour le chauffage des fûts plastiques ou métalliques de 200 litres.

Principaux avantages

- Facile d'utilisation
- Surface de contact importante
- Diffusion de la chaleur répartie sur toute la surface de la housse
- Faible consommation énergétique

EN STOCK

DÉPART SOUS 24 H



Cette couverture chauffante, équipée d'un thermostat intégré, est destinée au maintien en température et/ou au chauffage des fûts plastiques ou métalliques de 200 litres. La qualité des matériaux d'isolation ainsi que la fermeture par sangles de fixation à attache rapide en font un dispositif facile à installer et durable dans le temps. La face extérieure est isolée afin de permettre un meilleur rendement et une diminution des pertes énergétiques. Ce type d'appareil permet de remplacer efficacement les ceintures chauffantes traditionnelles.

Accessoires

Embases chauffantes

Chauffage plus rapide pour fût plastique ou métallique. Peut être utilisée en même temps qu'une couverture chauffante

Réf. 660402

Thermostat électronique digital



Réf. 560401

Thermostat mécanique



Caractéristiques techniques

| Puissance | Tension d'alimentation | Isolation | Circonférence | Hauteur | Poids |
|-----------|------------------------|-----------|---------------|---------|-------|
| 1200 W | 230V, 1 ph | 8 mm | 1990 mm | 800 mm | 5 kg |

Matériaux tissu : polyester revêtu polymère

Câble d'alimentation de 3m en polyuréthane, type H07RN-F, 3G 1,5mm²

Degré de protection : IP40

Contrôleur DigiTherm



- Plage de 0° à 90°C.
- Pouvoir de coupure max. 8 A, 230V.
- Ecran 4 digit 7 segments.
- Durée du chauffage programmable par minuteur intégré.
- Indice de protection IP40

Réf. 730403

maj 12-09-19



GALVATEK S.A.S - 9, rue de la Tour du Mesnil-Renard - 78270 Bonnières, France
www.galvatek.com - Tél. 01 30 93 07 57 - info@galvatek.fr