

HOUSSE CHAUFFANTE

HOUSSES POUR CONTAINERS

Les housses chauffantes sont destinées au maintien en température et/ou au chauffage des containers de 1000 litres.

EN STOCK
DÉPART SOUS 24 H

Caractéristiques techniques

Référence	Puissance	Poids
720501	1300 W	12 kg (stock)
720502	2 x 1000 W	12 kg (stock)
720503	3 x 1000 W	14 kg (sur cde)

Tension d'alimentation : 230 V 1ph, 50Hz
Longueur : 4400 mm, Hauteur : 1000 mm
Degré de protection : IP40

Câble d'alimentation de 3m en polyuréthane, H07-BQF

Thermostat digital

- De 0 à 90°C : réf.720502 et 720503
- De 0 à 40°C : réf.720501
- Affichage 4 digits
- Réglage au choix : température de consigne ou temps de chauffe
- Pouvoir de coupure max. 8 A, 230 V
- Indice de protection max. IP 40



L'utilisation de ces housses chauffantes permet de s'assurer que le produit sera maintenu, ou amené aux conditions de températures requises, et ainsi s'assurer de conditions de travail optimales.

La qualité des matériaux d'isolation, les crochets de fixation ainsi que la fermeture par sangles à attache rapide en font un dispositif facile à installer et durable dans le temps.

La face extérieure est isolée afin de permettre un meilleur rendement et une diminution des pertes énergétiques.
Matériaux tissu : polyester revêtu polymère.

Une housse chauffante 3 x 1000 W est également disponible sur commande.

ACCESSOIRES



Housse couvercle isolante
Réf. 790501

recommandée pour température d'utilisation > 40° et/ou température ambiante <10°C. Utilisation possible en même temps que la housse chauffante standard. Dimensions 1220 x 1020 mm. Ouverture centrale de 200 x 200 mm pour un accès facile au bouchon du container. Poids 2,5 kg



Housse totale isolante
Réf. 790503

Isolation thermique complète du container en une seule pièce sans ouvertures. A ne pas utiliser en même temps que la housse chauffante standard. Poids : 6,3 kg
Existe en version avec ouvertures, réf.790504



Housse intégrale étanche en PVC
Réf. 790502

Protection étanche pour le stockage du container en extérieur. Utilisation possible en même temps que la housse chauffante standard
Poids : 7 kg

maj 24-01-20



GALVATEK S.A.S - 9, rue de la Tour du Mesnil-Renard - 78270 Bonnières, France
www.galvatek.com - Tél. 01 30 93 07 57 - info@galvatek.fr