

# CEINTURE CHAUFFANTE

## CEINTURE CHAUFFANTE SOUPLE

Pour le maintien en température des fûts de 200 litres.

### Principaux avantages

Installation rapide  
Facile d'utilisation  
Possibilité d'installer 3 éléments



Cette ceinture chauffante souple est plus particulièrement dédiée au maintien en température des fûts de 200 litres.

### Caractéristiques techniques

Référence	Puissance	Dimensions
<b>540402</b>	1500 W	1665 x 180 mm

Isolation par tissu de verre siliconé  
Double isolation électrique  
Tension d'alimentation : 230 V 1ph, 50Hz  
Câble d'alimentation de 2m  
Thermostat ajustable de 20 à 120 °C  
Attache rapide par ressort inox

**Réf. 540402**

### Accessoires

*couverture isolante*  
Réf. 690402



Pour fûts de 200 litres  
Isolation thermique du fût après l'utilisation de la ceinture chauffante silicone

### Embases chauffantes

Chauffage plus rapide pour fût plastique ou métallique. Peut être utilisée en même temps qu'une couverture chauffante

**Réf. 660402**

Thermostat électronique digital



**Réf. 560401**

Thermostat mécanique



maj 09-10-25



GALVATEK S.A.S - 9, rue de la Tour du Mesnil-Renard - 78270 Bonnières, France  
[www.galvatek.com](http://www.galvatek.com) - Tél. 01 30 93 07 57 - [info@galvatek.fr](mailto:info@galvatek.fr)